

Plastificadora de bobina ROLAM 1650

Ref: 3600063

máx.
13
mm

← 163 cm →



Rolam 1650

Plastificadora de bobina profesional por calor.

Cubierta de seguridad - al abrirla, los rodillos se detienen automáticamente.

Desconexión automática tras dos horas de inactividad.

Pantalla LCD.

Parada de emergencia.

Cuchillas laterales. V

entiladores de refrigeración.

FICHA TÉCNICA

DHP ROLAM 1650

| | ROLAM 1650 |
|--|-----------------------------|
| Referencia | 3600063 |
| Ancho máximo de plastificación, mm | 1630 |
| Velocidad máxima de plastificación, mm/min | 3 |
| Espesor máximo de la funda de plastificación (1 cara), mic | - |
| Espesor máximo de plastificación, mm | 13 |
| Sistema de calentamiento | rodillos calientes internos |
| Número de rodillos | 4 |
| Necesidad de carrier | - |
| Control de temperatura | • |
| Control de velocidad | • |
| Interruptor de función inversa | - |
| Tiempo de precalentamiento, min | 35 |
| Alimentación | 200-240 V; 50/60 Hz |
| Potencia, W | 3100 |
| Rango de temperatura | 0-150°C |
| Pantalla | LCD |
| Dimensiones, mm | 1940 × 540 × 350 |
| Peso, kg | 160 |