

Plegadora IDEAL 8335

Plegadora de papel manual IDEAL 8335

Referencia: 83350011


hasta
14.400
hojas
por hora



IDEAL




Simple




Carta




Acordeón



Doble paralelo



Desplegable



Ventana

Plegadora manual eficiente y de alta calidad, con velocidades ajustables. Hasta A3.

Ajuste manual de la posición de plegado a través de dos topes deslizantes en las bandejas de plegado. Tipos de plegado: simple, carta, acordeón, ventana, doble paralelo y desplegable. Para formatos desde B7 a A3. Calidad de papel de 50 - 140 g/m² para plegado simple. Alta capacidad de plegado de 2400 - 14400 hojas / hora (plegado simple A4). Velocidad variable con cuatro modos de plegado: "Estándar" 2.400 - 6.000 - 10.800 hojas / hora; "Reducción de ruido" 3.600 hojas / hora; "Modo rápido" 14.400 hojas / hora. La bandeja de alimentación plegable, tiene dos topes laterales ajustables y topes adicionales con guía para formatos grandes. Sistema de alimentación por fricción con tres rodillos con tres posiciones de de goma. Expulsión de papel mediante cinta transportadora y tres posiciones del rodillo de expulsión. Fácil de usar gracias a su panel de control con iconos y pantalla digital con contador digital que suma y resta con 4 dígitos con pantalla LCD. Parada automática cuando se completa el trabajo de plegado con señal óptica y audible. Detección automática de atascos y errores. Rodillos plegables de liberación rápida para un fácil mantenimiento y limpieza. Dimensiones en reposo (an. x alt. x prof.) 520 x 670 x 520 mm.

FICHATÉCNICA

IDEAL 8335

Referencia	83350011
Tamaño máximo del papel, mm	297 × 420
Tamaño mínimo del papel, mm	91 × 128 ³
Calidad del papel	50 - 140 g/m ² (hasta 210 g/m ² plegado simple) ⁴
Reconocimiento automático de formato	-
Velocidad de plegado, hojas/h	Estándar: 2.400 / 6.000 / 10.800; Reducción de ruido: 3.600; Modo papel grueso: 3.600; Modo rápido: 14.400
Capacidad de apilamiento de papel, hojas	500 (64 g/m ²)
Tipos de plegado	simple, carta, acordeón, doble paralelo, desplegable, ventana
Ajuste de posición de plegado	manual
Panel de control	botones, contador de 4 dígitos
Detección de alimentación doble	-
Memoria de patrón de plegado	-
Memoria de ajuste de precisión	-
Memoria plegado formatos no estándar	-
Plegado en cruz ⁵	opcional (con accesorio extra)
Detección de atascos	•
Mapa de errores	•
Ajuste presión alimentación y separador papel	-
Elevación de mesa de alimentación	-
Expulsión del papel	transportado por correas
Configuración del rodillo de expulsión	manual
Rodillos de liberación rápida	-
Accesorios opcionales	guía de papel para plegado en cruz
Alimentación	230 V / 50 Hz
Potencia, W	50
Modo de ahorro de energía	automático tras 120 s (de 8.1 a 4.6 W)
Dimensiones, mm	610 × 1020 × 520
Peso, kg	27