

SMART B3 Matic

LAMINADORA SMART B3 Matic

Ref.

tauler 
laminating tech



Introducción manual de los pliegos
Sistema automático de registro y solapado de los pliegos mediante tacones frontales
Gobernada mediante PLC y pantalla táctil
Escuadras para el centrado del papel
Fotocélula de control de entrada para detener la máquina en caso de detección de fallo en la introducción de los pliegos
Rodillo de presión apto para el peliculado de pliegos provenientes tanto de impresión como digital
Accionamiento neumático del rodillo de presión

Rodillo calandra calefactado mediante resistencia eléctrica
Rueda marcadora para facilitar la separación de los pliegos
Rueda marcadora para facilitar la separación de los pliegos.
Cortador separador compacto y de regulación automática
Sistema de corte mediante micro perforado y rodillo fijera
Sistema rompe fibras para evitar el abarquillado del papel
Compresor de aire integrado

FICHATÉCNICA

SMART B3 Matic

Formato máximo	450 x 690 mm
Formato mínimo	210 x 210 mm
Velocidad mecánica	de 2 a 10 m/min
Min-Max gramaje	130-350 g/m ²
potencia eléctrica instalada	4,5 kW
Alimentación eléctrica	230 V- 50 Hz
Dimensiones, mm	1427 x 2003 x 730
Peso, kg	500 kg
Garantía	1 año