

IDEAL 2503

máx.
23
hojas

Destruyector centralizado para oficinas con práctica abertura de alimentación de 260 mm y una gran capacidad de contenedor.

Nivel P-2 4 mm corte en tiras

Capacidad*: 21-23 | 18-20 hojas

Nivel P-4 4 x 40 mm corte en partículas

Capacidad*: 16-18 | 13-15 hojas

Nivel P-5 2 x 15 mm corte en partículas

Capacidad*: 10-12 | 8-10 hojas




← 26 cm →

* papel A4, 70 g/m² | 80 g/m²

Datos técnicos

Volumen de recogida	100 l (mueble) 75 l (contenedor)
Voltaje	230 V / 50 Hz**

** otros voltajes disponibles



Potencia del motor	580 vatios (motor de corriente alterna)
Dimensiones	870 x 500 x 377 mm (Alt x An x Prof)
Peso	30,0 kg (corte en tiras) 30,5 kg (corte en partículas)
ID-No.	11250203

No. certificado GS DP 10034

Características

Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad patentada con control electrónico en la abertura de alimentación como elemento de seguridad adicional; botón multifunción EASY-SWITCH : elemento de control inteligente que indica el estado actual de la destruyector mediante códigos de color e indicadores luminosos; retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos de papel); bloqueo automático cuando el contenedor está lleno; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; modo ZERO ENERGY : desconexión completa automática del suministro de corriente al cabo de 30 minutos en modo Stand-by; doble protección del motor contra sobrecalentamiento. Inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula. Práctica abertura de alimentación de 260 mm. Resistente cabezal de corte de alta calidad. Rodillos de corte de acero especial reforzado, prueba de clips, con una garantía de por vida. Modelo corte en partículas 4 x 40 mm apto para destruir CDs y DVDs en pequeñas cantidades. Silencioso y potente motor monofásico. Robustas ruedas dentadas y piñones con caja de engranaje cerrada. Mueble de madera de alta calidad con ruedas. Contenedor extraíble en el mueble para un cómodo vaciado (utilizable con o sin bolsa de plástico desechable).

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 2503

Ventajas del producto



CABEZAL DE CORTE DE ALTA CALIDAD

Robusto y de larga duración : cabezal de corte fabricado en acero reforzado especial a prueba de clips. Rodillos de corte con una garantía de por vida en las condiciones normales de empleo.



EASY-SWITCH

Manejo muy cómodo : Control inteligente gracias al botón multifunción EASY-SWITCH con guía de funcionamiento e indicadores luminosos.




TAPA DE SEGURIDAD PATENTADA

Especialmente segura : tapa de seguridad transparente con control electrónico en la abertura de alimentación para proteger dedos y corbatas.



CONTENEDOR ECOLÓGICO

El contenedor extraíble de bajo peso hecho de plástico irrompible es fácil de manejar y utilizable con o sin bolsa de plástico desechable.



FUNCIONES AUTOMÁTICAS

Comprobado y seguro: Control electrónico para las diversas funciones automáticas.



CALIDAD HASTA EN LOS DETALLES

Las piezas también se caracterizan por un elevado nivel de calidad y fiabilidad, como en el caso de las bisagras del mueble.



IDEAL

certificate
no. **DP 15044**
dated 2015-03-25

Translation In any case, the German original shall prevail.

GS Certificate

Name and address of the holder of the certificate: (customer) Krug & Priester GmbH & Co. KG
Simon-Schweitzer-Straße 34
72336 Balingen

Product designation: **file shredder**

Type: 11231001, 11236001, 11240401, 11241001, 11244501, 11246501, 11250203

Testing based on: DIN EN 60950-1:2014 Information Technology Equipment – Safety – Part 1: General requirements
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 Information Technology Equipment – Safety – Part 1: General requirements
IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+AMD 2:2013 Information Technology Equipment – Safety – Part 1: General requirements
EN 1010-1:2004+A1:2010 Safety of machinery – Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines; Part 1: common requirements

Test report: 612.17 - So/Ho
A 14199
Produktgruppe: 001.1001

Further details:

The type tested meets the requirements specified in article 21 para. 1 of the German Product Safety Act. The holder of the certificate is entitled to affix the GS mark shown overleaf to the products complying with the type tested. At that, the holder of the certificate shall observe the conditions specified overleaf.

The present certificate including the right to affix the GS mark is valid until: **2020-03-24**

Further provisions concerning the validity, the extension of the validity and other conditions are laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification.



Dipl.-Ing. Andreas Vogl