

IDEAL 4606

Destruyector de documentos compacta de gran capacidad con tolva de alimentación para el papel desechado (arrugado y liso). Con lubricación de aceite automática.

Nivel P-3 6 x 50 mm corte en partículas

Capacidad*: 85-95 l | 74-83 hojas

Nivel P-5 2 x 15 mm corte en partículas

Capacidad*: 35-45 l | 30-39 hojas



máx.
95
hojas

← 46 cm →

* papel A4, 70 g/m² | 80 g/m²

Datos técnicos

Volumen de recogida	230 l (contenedor de recortes móvil)
Voltaje	400 V / 50 Hz / 3 ~**

** otros voltajes disponibles



Potencia del motor	2,2 kW (motor trifásico)
Dimensiones	1700 x 740 x 765 ¹ mm (Alt x An x Prof)
Peso	253 kg

¹ Profundidad con botella de aceite: : 835 mm

Características

Tolva de alimentación inclinable para el papel desechado (arrugado). Rodillo de aletas para alimentación automática de papel desechado (arrugado). Segunda abertura de alimentación para papel plano y continuo, con fotocélula de inicio/paro automáticos. Bandeja de alimentación plegable. Botón multifunción EASY-SWITCH : elemento de control inteligente que indica el estado actual de la destruyectora mediante códigos de color e indicadores luminosos. Control electrónico en caso de sobrealimentación: sistema automático de retroceso y reenganche cuando se atasca el papel. Interruptor principal e interruptor de paro de emergencia. Indicadores luminosos que permiten conocer el estado de funcionamiento. Resistente cabezal de corte de alta calidad, con rodillos de corte especiales fabricados en acero de alta dureza con 2 años de garantía. Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte durante el proceso de destrucción para mantener constantemente un alto rendimiento de destrucción. Modo standby automático al cabo de 30 minutos. Motor trifásico de gran potencia de 2,2 kW con protección térmica. Contenedor de recortes extraíble frontalmente de gran capacidad (230 l), móvil sobre ruedas. Sistema de bloqueo automático con indicadores luminosos que avisan cuando el contenedor de recortes está lleno, la puerta frontal está abierta o la tolva de alimentación está abierta. Móvil gracias a las ruedas.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 4606

Ventajas del producto



EASY-SWITCH

Manejo muy cómodo : Control inteligente gracias al botón multifunción EASY-SWITCH con guía de funcionamiento e indicadores luminosos.



BANDEJA DE ALIMENTACIÓN PLEGABLE

Segunda abertura de alimentación para papel plano y continuo, con fotocélula de inicio / paro automáticos.



INYECCIÓN DE ACEITE ELECTRÓNICA

Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte durante el proceso de destrucción para mantener constantemente un alto rendimiento de destrucción.



CONTENEDOR DE RECORTES MÓVIL

El contenedor de recortes puede extraerse frontalmente de forma cómoda y segura gracias a las puertas frontales con seguro electrónico.



TOLVA DE PAPEL INCLINABLE

Seguridad de manejo : tolva de alimentación inclinable con protección eléctrica para desatascar el papel en caso necesario.



RODILLO DE ALETAS

Un rodillo de aletas conduce el papel desechado y arrugado de forma segura hasta el dispositivo de corte.



L.T.E. Listed 802 D

