

IDEAL 4002 AUTOLUBRICANTE

Potente destructora para oficinas con abertura de alimentación para grandes formatos y ECC.

Ref. 40029211 - partículas de 4 x 40 mm.

Ref. 40021211 - partículas de 2 x 15 mm.



máx
30
hojas

nivel
seguridad
P-4

nivel
seguridad
P-5



10 - 30 usuarios



MADE IN GERMANY

- Incluye lubricación automática de las cuchillas.
- Util apertura de alimentación de 400 mm para formatos grandes.
- Resistente cabezal de corte de alta calidad.
- Rodillos de corte de acero especial reforzado con cuchillas a prueba de clips.
- Modelos de corte en tiras y partículas de 4 x 40 mm, aptos para destruir los CD / DVDs más comunes.
- Silencioso y potente motor monofásico para un funcionamiento continuo.
- Robusto sistema "Twin Drive" (2 engranajes) con caja de engranaje cerrada.
- Mueble de madera de alta calidad con ruedas.
- Contenedor extraíble del mueble para un cómodo vaciado.
- Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.

FICHA TÉCNICA

IDEAL 4002 AUTOLUBRICANTE

| Modelo | IDEAL 4002 CC Autolubricante | IDEAL 4002 CC Autolubricante |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Referencia | 40029211 | 40021211 |
| Ancho de boca, mm | 400 | 400 |
| Tipo de corte | partículas | partículas |
| Tamaño de partícula, mm | 4 x 40 | 2 x 15 |
| Capacidad de hojas A4, 70 g/m ² / 80 g/m ² | 28 - 30 / 23 - 25 | 16 - 18 / 13 - 15 |
| Kg de producción por hora | 194 | 115 |
| Salida práctica por hora en Kg | 60 | 40 |
| Número máximo de hojas / día (económico) | 14000 | 9000 |
| Nivel de seguridad DIN 66399 | P - 4 | P - 5 |
| Destruye también | ☒ ☉ | ☒ |
| Cabezal de corte de acero de alta calidad a prueba de clips | • | • |
| Cuchillas de corte con una garantía de por vida | • | • |
| Velocidad de corte, m / s | 0.13 | 0.13 |
| Volumen de la carcasa en litros | | 210 |
| Volumen de la papelera en litros ⁴ | | 165 |
| Ciclo de trabajo | | continuo |
| Ciclo de enfriamiento | | No necesita |
| Desconexión automática | | Tras 15 min. sin trabajar |
| Nivel de ruido sin papel en dB | 55 | 55 |
| Nivel de ruido con papel en dB | 74 | 74 |
| Alimentación, voltios / Hz (monofásico) ² | | 230 V / 50/ 1 ~ |
| Potencia del motor, W | | 1300 |
| Inicio / paro automáticos mediante fotocélula | | • |
| ECC - Control de capacidad electrónico | | • |
| Elemento de control | | EASY - SWITCH |
| SPS Sistema de Protección de Seguridad | | • |
| - Solapa patentada de seguridad en la boca | | electrónica |
| - Retroceso / desconexión automáticos | | • |
| - Paro automático si la papelera está llena | | • |
| - Protección electrónica de la puerta | | • |
| - Doble protección del motor | | • |
| - Modo de espera ZERO ENERGY ⁶ | | • |
| Certificado "Blue Angel" por su alta eficiencia energética ⁷ | | • |
| Ruedas | | • |
| Dimensiones, mm (alt x an x prof) | | 970 x 640 x 590 |
| Peso, kg | 87 | 87 |
| Garantía | | 1 año |